


INSTRUKCJA

Montażu i eksploatacji zaczepu kulowego

Oznaczenie zacisku wg		Łączenie przewodów
ISO	PN	
1	L	Kierunkowskazy lewe
2	+	Tylne światła przeciwmgłowe
3	31	Masa
4	R	Kierunkowskazy prawe
5	58R	Światła pozycyjne prawe
6	54	Światła hamowania
7	58L	Światła pozycyjne lewe



Zaczep kulowy przeznaczony jest do zamontowania w samochodzie: **NISSAN PRIMERA P10, 4/5 drz.**, produkowanym od 06.1990r. do 08.1996r., numer katalogowy **V12A** i służy do ciągnięcia przyczep o masie całkowitej **1700 kg** i nacisku na kulę max **75 kg**.


OD PRODUCENTA

Dziękujemy za wybór produkowanego przez naszą firmę zaczepu kulowego. Jego niezawodność została potwierdzona licznymi testami oraz opiniami zadowolonych klientów. Jednakże niezawodność zaczepów kulowych jest zależna również od prawidłowego montażu oraz prawidłowej eksploatacji. Z tego powodu prosimy Państwa o staranne przeczytanie niniejszej instrukcji montażu oraz przestrzeganie zawartych wskazówek.

Zaczep należy zamontować w miejscach do tego celu przeznaczonych przez producenta samochodu.

Kolejność czynności przy montażu

1. W celu zamontowania zaczepu należy zdemontować zderzak, tylne zawiesie tłumika oraz fabryczne ucho holownicze (nie będzie ponownie montowane).
2. Do prawej podłużnicy przykręcić wspornik (poz. 5) śrubami M10x1,25x35mm (poz. 8) przez otwory (poz. A) luźno.
3. Do lewej podłużnicy przykręcić wspornik (poz. 4) śrubami M10x1,25x35mm (poz. 8) przez cztery otwory luźno, oraz przez otwór (poz. B) śrubą M10x30mm (poz. 9). Wykorzystać nakrętkę na wysięgniku kątowym (poz. 6).
4. Pomiędzy wsporniki (poz. 4 i 5) wsunąć belkę główną zaczepu (poz. 1) i skręcić śrubami M12x35mm (poz. 7).
5. Dokręcić wszystkie śruby z momentem jak pokazano w tabeli.
6. Przykręcić:
 - tylne zawiesie tłumika na element zaczepu (poz. 5) przez otwory (poz. C).
 - zderzak po uprzednim wycięciu jego fragmentu jak pokazano na rys. 2.
7. Przykręcić korpus automatu oraz zamocować kulę zgodnie z instrukcją dołączaną do zaczepu z końcówką szybkodemontowalną. Uwaga! Należy pamiętać o zamontowaniu blachy pod gniazdo, patrz rys. 1.



Rys. 2

8. Podłączyć przewody gniazdka 7 – bieg. do instalacji elektrycznej zgodnie z instrukcją fabryczną samochodu (zaleca się wykonanie w ASO).
9. Uzupełnić ewentualne ubytki powłoki malarskiej zaczepu powstałe w trakcie montażu.

Zalecany moment skręcający dla śrub i nakrętek 8,8:

M 8 - 25 Nm

M 10 - 55 Nm

M 12 - 85 Nm

M 14 - 135 Nm

UWAGA

Po zamontowaniu zaczepu kulowego należy uzyskać wpis w dowodzie rejestracyjnym pojazdu na „stacji kontroli pojazdów” właściwej dla miejsca zamieszkania. Samochód powinien być wyposażony w:





-kierunkowskazy boczne

-lusterka boczne o rozstawie co najmniej szerokości przyczepy

Sprawdzać śruby mocujące zaczep kulowego po około 1 000 km przebiegu eksploatacji.

Kula zaczepu musi być utrzymana w czystości i konserwowana smarem stałym.

Wypożyczenie zaczepu:

Poz. 1 Belka główna SZTUK: 1 	Poz. 6 Nakładka z nakrętką SZTUK: 1 	Poz. 12 Podkładka płaska Ø13mm SZTUK: 4 
Poz. 2 Część kulista SZTUK: 1 	Poz. 7 Śruba 8.8 B M12x35mm SZTUK: 4 	Poz. 13 Podkładka płaska Ø10,5mm SZTUK: 7 
Poz. 3 Płyta gniazda SZTUK: 1 	Poz. 8 Śruba 8.8 B M10x1,25x35mm SZTUK: 6 	Poz. 14 Podkładka płaska Ø24xØ8,4x2mm SZTUK: 2 
Poz. 4 Wspornik lewy SZTUK: 1 	Poz. 9 Śruba 8.8 B M10x30mm SZTUK: 1 	Poz. 15 Podkładka sprężysta Ø12,2mm SZTUK: 4 
Poz. 5 Wspornik prawy SZTUK: 1 	Poz. 10 Śruba 8.8 B M8x30mm SZTUK: 2 	Poz. 16 Podkładka sprężysta Ø10,2mm SZTUK: 7 
	Poz. 11 Nakrętka 8 B M12 SZTUK: 3 	Poz. 17 Podkładka sprężysta Ø8,2mm SZTUK: 2 

KARTA GWARANCYJNA

Producent udziela gwarancji niniejszą kartą gwarancyjną na okres 24 miesięcy licząc od dnia zakupu zaczepu kulowego do samochodu:

NISSAN PRIMERA

P10, 4/5 drz.

produkowanego od 06.1990r. do 08.1996r.

Data produkcji

Data zakupu.....

Zakres gwarancji obejmuje wyłącznie wady jakościowe wynikające z winy producenta.

Gwarancja nie obejmuje natomiast uszkodzeń zawinionych przez nabywcę, wynikających z niewłaściwego montażu, użytkowania lub konserwacji, uszkodzeń mechanicznych, normalnego zużycia podczas eksploatacji itp.

Gwarancja udzielona na zakupiony towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Reklamacje należy zgłaszać w punkcie sprzedaży, składając jednocześnie kartę gwarancyjną. Usunięcie "wady" następuje po stwierdzeniu przez punkt sprzedaży wspólnie z producentem słuszności złożonej reklamacji.

Reklamacja powinna być załatwiona w ciągu 14 dni od dnia uznania reklamacji. Karta gwarancyjna jest nieważna jeżeli nie jest wypełniona i podpisana.

Data zgłoszenia reklamacji:



PPUH AUTO-HAK S.J.

Produkcja Zaczepów kulowych
 Henryk i Zbigniew Nejman
 76-200 SŁUPSK ul. Słoneczna 16K
 tel/fax (059) 8-414-414; 8-414-413
 E-mail: office@autohak.com.pl
[www. autohak.com.pl](http://www.autohak.com.pl)

Zaczep kulowy bez wyposażenia elektrycznego

Klasa: A50-X Nr kat. V12A

Przeznaczony do zamontowania w samochodzie:

Producent: NISSAN

Model: PRIMERA

Typ: P10, 4/5 drz.

produkowanego od 06.1990r. do 08.1996r.

Dane techniczne:

wartość siły D: 8,46 kN

maksymalna masa przyczepy: 1700 kg

maksymalny nacisk na kulę: 75 kg

Numer homologacji zgodnie z dyrektywą 94/20/WE:

e20*94/20*1067*00

INFORMACJA WSTĘPNA

Zaczep kulowy jest skonstruowany zgodnie z zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zaczep kulowy jest elementem wpływającym na bezpieczeństwo jazdy i może zostać zainstalowany wyłącznie przez personel wyspecjalizowany. Niedopuszczalne jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w konstrukcji zaczepu. Powoduje to wygaśnięcie dopuszczenia do stosowania. W przypadku obecności masy izolacyjnej lub osłony podwozia w miejscu przylegania zaczepu, należy ją usunąć. Nieosłonięte miejsca karoserii oraz wywiercone otwory należy pomalować farbą antykorozyjną.

Informacjami wiążącymi odnośnie wartości obciążeń są dane podawane przez producenta samochodu, względnie wartości maksymalnej masy przyczepy oraz maksymalnego nacisku na kulę, przy czym wartości parametrów zaczepu kulowego nie mogą być przekroczone.

Wzór do obliczania wartości siły D:

$$\frac{\text{Maks. masa przyczepy [kg]} \times \text{Masa całkowita samochodu [kg]}}{\text{Maks. masa przyczepy [kg]} + \text{Masa całkowita samochodu [kg]}} \times \frac{9,81}{1000} = D \text{ [kN]}$$